

KATALOGOVÝ LIST:

Mazací tuk LUB UNIVERSAL pro univerzální použití

Univerzální plastické mazivo určené pro ložiska v průmyslových a automobilových aplikacích.

Výhody:

- Velmi vysoká odolnost vůči vodě
- Vynikající ochrana ložisek proti opotřebením a korozi
- Velmi dobrá mechanická stabilita i při vysokých rychlostech
- Široký rozsah teplot

Parametr	Metoda	Jednotka	LUB UNIVERSAL
Rozsah teplot			-25 °C až +140 °C
Barva			žlutá
Textura			jemná
Hustota	ISO 2811	g/cm ³	0,89
Penetrace po 60 cyklech	ISO 2137	10-1 mm	265/295
Stupeň konzistence NLGI	ISO 6743		2
Rychlostní rozsah		NDm*	< 600.000
Zahušťovadlo			lithium
Základní olej			minerální
Viskozita základního oleje při 40°C	ISO 3104	cSt	115
Viskozita základního oleje při 100°C	ISO 3104	cSt	11
Bod skápnutí	ISO 2176	°C	> 190
Snášenlivost s termoplasty	zkouška SNR		OK
Snášenlivost se syntetickými elastomery	zkouška SNR		OK

*) Rychlostní faktor: Rychlost v otáčkách za minutu × Průměr ložiska v mm

Typické aplikace: široká škála způsobů použití

- Zemědělské stroje
- Pračky
- Manipulační technika
- Běžná strojní zařízení
- Elektromotory s malým výkonem
- Automobilová ložiska
- Mechanické nářadí

Datum poslední revize: 19/01/2010

Výrobce: SNR ROULEMENTS

BP 2017 – 1 rue des Usines
74000 ANNECY, Francie
Tel: +33 4 50 65 30 00
Fax: +33 4 50 65 32 91
www.ntn-snr.com