



Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt!  
**OZ** NKE Offertzeichnung  
 nur zur Information  
 NKE Offer drawing  
 for information only  
 This copy will not be changed at amendments

je 3 Montagebohrungen in den Stirnflächen (M20X35)  
 3 tapped holes in each ring face (3X120°)

Mitgeltende Werknormen und Qualitätsvorschriften:  
 Complementary Internal Standards and Quality Specifications:

$r_1, r_2 \min = 9.5 \text{ mm}$		Montagebohrungen nach NKE Sonderqualitätsvorschrift SQ170	
Gewicht ca. 3550kg Weight		Tapped holes according to NKE quality specification	
$e = 0.2$		Tragzahlen Load Ratings	
		$C_r = 20700 \text{ kN}$ $C_{0r} = 63000 \text{ kN}$	
$\frac{F_a}{F_r} \leq e$	$X=1, Y_1=3.4$	Lagerluft Clearance	CN (0.72-1.06) ISO 5753 DIN 620/4
$\frac{F_a}{F_r} > e$	$X=0.67, Y_2=5$	Toleranzen Tolerances	PN ISO 492 DIN 620/2
$X_0 = 1$	$Y_0 = 3.2$	max. Kantenabstände max. chamfer dimensions	$r_{max}$ ISO 582 DIN 620/6



Pendelrollenlager  
 Spherical roller bearing  
**249/1500 FX.W33**

Gepr./checked:	Format A3
Gez./drawn:	
F. Duskunovic	Name
PRO	Vert./Distr.
QS	KD
SM	VK
Änd.Stand	Änd.Nr.
in Feld	
2	
Beschreibung/description	
1	
Datum	
Name	